

Technische Daten

WeltFGNr WSJPRS327KTG80406

Auftrag	G80406 - 11	Fzg-Nr:	G80406	Kunde:	K/A&D	Fzg-Typ	COS 40" Multi	Re-Nr:		Re-Datum		Auslieferung		Zielort	Lackierfarbe	TUV-Nr
														Sys	KTL+RAL 9005	COC

Fleet-Nr:		WeltFGNr:	WSJPRS327KTG80406
Reifen:	Continental 385/65R 22.5 Hybrid HT3 160K		

Reifennr:	1.	2.	3.	4.	5.
	3703646780	3703640090	3703645117		
	3703628909	3703511984	3703628981		

Reserverad:

Felge + Nr:	HL3/ 2920838	Größe:	22,5x11,75 ET120
-------------	--------------	--------	------------------

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

SerienNr
Tridac vo/hi: ☐ Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridac Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen: Jost TE5/8KC7-9 JX036041000

1. 1153192/14424724 2. 1153192/14424725

3. 1153192/14424726 4.

5.

Federung: Jost

Stützwinden: FH Achse: mm

Vorne: Blackbull HD200SK-A 2717h181130097 2717h181030017

Hinten:

ABS/EBS:	Wabco EBS 2S/2M
Version	E5
Achslift:	
Ordner Prot	
Telematik:	

Lack Achskörper: KTL

Lack Radhaben: KTL

☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:

☒ Kingpin 190 Nm
☐ Ø 50er Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 280 Nm
☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Schrauben nachgezogen durch: 4233 MW

Personal-Nr Kürzel

Hinterachse	3
ohne	mm
tt	mm
tt	mm
tt	1160 mm
tt	1095 mm

Vorderachse	
oberes Niveau:	tt mm
2.Fahr-Niveau:	tt mm
Fahr-Niveau:	tt mm
unteres Niveau:	tt mm
Kupplungshöhe:	1150 mm

Höhenkontrolle: 4410 AR

Personal-Nr Kürzel

G80406 LDH

