

Technische Daten

WeitFGNr **WSJPRS327KTG80407**

Auftrag G80406 - 11 Fzg-Nr: G80407 Kunde: K/A&D Fzg-Typ: COS 40" Multi Re-Nr: Re-Datum: Auslieferung: Zielort: Lackierfarbe: TÜV-Nr: Sys: KTL+RAL 9005 COC

Fleet-Nr: WeitFGNr: **WSJPRS327KTG80407** UFS-Nr: E4-58R-020491

Reifen: Continental 385/65R 22.5 Hybrid HT3 160K ABS/EBS: Wabco EBS 2S/2M Version: E5 Achslift: 1 2 3 4 5 Reifennr:

1.	2.	3.	4.	5.
6143615991	6143615918	3703646843		
6143564286	3703654326	3703636218		

 Ordner Prot: Telematik:

Reserverad: Lack Achskörper: KTL Lack Radnaben: KTL Schraubenmarkierlack vorhanden: Felge + Nr: HL3/ 2920838 Größe: 22.5x11,75 ET120 Zuggabel / Zugdeichsel: Drehkranz: Aufbau-Nr: LBW-Nr: Lackierung:

SerienNr: Stange frei beweglich: Tri. Typenschild-Typ: Tridtec vo/hi: SerienNr Tri Typ. Aufkleber: SerienNr Tridtec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten: Achsen: Jost TE5/8KC7-9 JX036041000 Personal-Nr: Kürzel:

Ecascal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil: Personal-Nr: Kürzel:

Vorderachse	<input type="text"/>	Hinterachse	<input type="text"/> 3
oberes Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt ohne	<input type="text"/> mm
2.Fahr-Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt	<input type="text"/> mm
Fahr-Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt	<input type="text"/> 1160 <input type="text"/> mm
unteres Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt	<input type="text"/> 1090 <input type="text"/> mm
Kupplungshöhe:	<input type="text"/> 1150 <input type="text"/> mm		

Höhenkontrolle: 4410 AR Personal-Nr: Kürzel:

 G80407 LDH