

Technische Daten

WelfGNr WSJPRS327JTG80287

Auftrag: G80285 - 90 Fzg-Nr: G80287 Kunde: KA&D Fzg-Typ: COS 40" Multi Re-Nr: 42431 Re-Datum: Auslieferung: Zielort: Lackierfarbe: TÜV-Nr:

Fleet-Nr: WelfGNr: WSJPRS327JTG80287

UFS-Nr: E4-58R-020491

Reifen: Continental 385/65R 22.5 HT3 160K

Reifennr: 1. 3702317533 2. 3702601354 3. 3702595247 4. 5. ABS/EBBS: Wabco EBS 2S/2M Version: E5

Achslift: 1 2 3 4

3702613251 3702601385 3702565148 Ordner Prot: Telematik:

Reserverad: Hl 3 2920838 Größe: 22.5x11,75 ET120

Felge + Nr: Hl 3 2920838

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz: Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

SerienNr Tridex vo/hi: SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridex Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen: Jost TE5/8KC7-9 JX036041000

1. 1153192/13099983 2. 1153192/13099984

3. 1153192/13099985 4.

5. Federung: Jost FH Achse: mm

Stützwinden: HD200SK-A 1x 1x mm

Vorne: HD200SK-A 1x 1x mm

Hinten: 1150 mm

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse

oberes Niveau: tt mm

2. Fahr-Niveau: tt mm

Fahr-Niveau: tt mm

unteres Niveau: tt mm

Kupplungshöhe: 1150 mm

Höhenkontrolle: 4410 AB

Personal-Nr: Kürzel

Hinterachse 2

ohne mm

tt mm

tt mm

tt mm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt


☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm

☒ Kingpin 190 Nm geprüft

☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:

Lack Achskörper: KTL

Lack Radnaben: KTL



G80287 LDH