Technische Daten

WeltFGNr WSJC0S327DTG62119

Auftrag	Fzg-Nr:	Kunde:	Fzg-Typ	Re-Nr:	Re-Datum	Auslieferung	Zielort	Lackierfarbe	TÜV-Nr
G62119 - 20	G62119	K/A&D	COS 40+20	27726			Sys	verzinkt	COC

Fleet-Nr: **WeltFGNr:** WSJC0S327DTG62119

UFS-Nr: E4 00 0895

Reifen: Cont. 385/65R22,5 HTR 2

Reifennr: 1. 2. 3. 4.

425743946	234769026	234011743	
334168724	232076151	234169028	

Reserverad:

Felge + Nr: HLT/2920695 Größe: 22,5" x 11,75 ET120

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

SerienNr Tridec vo/hi: Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen: SAF/SBS 2243-70 B9-225

1. 13730790304 2. 13730790296
3. 13730790299 4.

Gestänge-steller: SAF

Aggregat: SAF

Fahrhöhe: 1150 mm

Stützwinde SAF/LGTO20-400/1112247038//1112247036

ABS/EBS: Wabco EBS

Elekt.Nr: TEBI-E2

Achslift: getestet: ☐

Schaltdruck 1. Achse:

Schaltdruck 3. Achse:

Ordner Protk:

Bremsanlage: Wabco

Alb-Regler: EBS

Anh.-Brems-ventil: TEBI-E2

Relais Magnetventil

Gesamtgewicht: kg

Schutzlack: ☐

Aufbau-Nr:

LBW-Nr:

ALB-Regler

P ein:	bar
vorne	hinten
Wabco	EBS

Voreilung:

Anpassungsventil

Lackierung

Lack Achskörper: RAL

Lack Radnaben: RAL

☒ Kingpin 190 Nm geprüft

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen:

	Vorderachse		Hinterachse	
oberes Niveau:	tt	mm	tt 1220	mm
Fahr-Niveau:	tt	mm	tt 1150	mm
unteres Niveau:	tt	mm	tt 1065	mm
Kupplungshöhe:		mm		

Höhenkontrolle: 4096 MZ

Personal-Nr Kürzel

G62119 LDH