

Technische Daten

WeltFGNr WSJPRS327GTG85155

Auftrag	G85155 -	Fzg-Nr:	G85155	Kunde:	K/A&D	Fzg-Typ	COS 27 Multi 2x	Re-Nr:	36292	Re-Datum		Auslieferung		Zielort	Sys	Lackierfarbe	KTL+RAL 9005	TÜV-Nr	
---------	----------	---------	--------	--------	-------	---------	-----------------	--------	-------	----------	--	--------------	--	---------	-----	--------------	--------------	--------	--

Fleet-Nr:		WeltFGNr:	WSJPRS327GTG85155	UFS-Nr:	E4-58R-020491
-----------	--	-----------	-------------------	---------	---------------

Reifen:	Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K			
Reifennr:	1.	2.	3.	4.
	3701480029	3701483565	3701481495	
	3701480130	3701480073	3701483600	

Reserverad:			
Felge + Nr:	HL3/ 2920695	Größe:	22,5x11,75 ET120
Zugabel / Zugdeichsel:			
Drehkranz:			

SerienNr	Stange frei beweglich:	☐ Tri. Typenschild-Typ
Tridac vo/hl:		
SerienNr Tri Typ. Aufkleber		
SerienNr Tridac Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten		

Achsen:	SAF SBS2243/ B9-22S		
1.	347965774901/13162012015	2.	347965774901/13162011987
3.	347965774901/13162012016	4.	

Federung:	SAF	FH Achse:		mm
Stützwinden:				
Vorne:	Jost L500S700-3	e11484088	e11484096	
Hinten:				

ABS/EBS:	Wabco EBS 2S/2M						
Version	E5						
Achslift:	TOS beidseitig						
1	☒	2	☐	3	☐	4	☐

Ordner Prot	
-------------	--

Nur bei "ohne EBS":	
Alb-Regler:	
Anh.-Brems-ventil:	
Relais	
Magnetventil	
ALB-Regler	
P ein:	bar
vorne	hinten
Voreilung:	
Anpassungsventil	

Aufbau-Nr:	
LBW-Nr:	
Lackierung	
Lack Achskörper:	KTL
Lack Radnaben:	KTL

☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:
☒ Kingpin 190 Nm geprüft
☒ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm
☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse		Hinterachse	2	
oberes Niveau:	tt	tt	1228	mm
2.Fahr-Niveau:	tt	tt	1195	mm
Fahr-Niveau:	tt	tt	1151	mm
unteres Niveau:	tt	tt	1080	mm
Kupplungshöhe:	1140			mm

Höhenkontrolle:	4192	JS
-----------------	------	----

Personal-Nr	Kürzel
-------------	--------



G85155

Stock 2