

Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327GTG62325**

Auftrag

G62323 - 28

Fzg-Nr:

G62325

Kunde:

K/A&D

Fzg-Typ

COS 40+20

Re-Nr:

36398

Re-Datum

Auslieferung

Zielort

Sys

Lackierfarbe

verzinkt

TÜV-Nr

COC

Fleet-Nr:

WeltFGNr: **WSJPRS327GTG62325**

Reifen:

Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K

Reifennr:

1.

2.

3.

4.

3701390290

3701325290

3701392428

3701389864

3701461182

3701390267

Reserverad:

Felge + Nr:

HL3/ 2920695

Größe: 22,5x11,75 ET120

Zugabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

SerienNr

Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

Tridac vo/hi:

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridac Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen:

SAF SBS 2220 B9-22S

1.

347965774901 / 13162300270

2.

347965774901 / 13162300268

3.

347965774901 / 13162300271

4.

Federung:

SAF

Stützwinden:

Vorne: Black Bull

HD2002K-A

HD2002K-A

mm

Hinten:

ABS/EBS:

Wabco EBS 2S/2M

Version

E5

Achslift:

1

2

3

4

☐

☐

☐

☐

Ordner Prot

Nur bei "ohne EBS":

Alb-Regler:

Anh.-Brems-ventil:

Relais

Magnetventil

ALB-Regler

P ein:

bar

vorne

hinten

Voreilung:

Anpassungsventil

Aufbau-Nr:

LBW-Nr:

Lackierung

Lack Achskörper:

KTL

Lack Radnaben:

KTL

☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:

☒ Kingpin 190 Nm geprüft

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse		Hinterachse	2
oberes Niveau:	tt mm		1290 mm
2.Fahr-Niveau:	tt mm		mm
Fahr-Niveau:	tt mm		1150 mm
unteres Niveau:	tt mm		1100 mm
Kupplungshöhe:	1050 mm		

Höhenkontrolle:

4096

HZ

Personal-Nr

Kürzel

G62325 LDH



