

Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327GTG62323**

Auftrag	Fzg-Nr:	Kunde:	Fzg-Typ	Re-Datum	Auslieferung	Zielort	Lackierfarbe	TÜV-Nr
G62323 - 28	G62323	K/A&D	COS 40+20	36386		Sys	verzinkt	COC

Fleet-Nr:	WeltFGNr:	UFS-Nr:
	WSJPRS327GTG62323	E4-58R-020491

Reifen:	Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K			
Reifennr:	1.	2.	3.	4.
	3701324200	3701325374	3701384055	
	3701392453	3701324140	3701383742	

Reserverad:	
Felge + Nr:	HL3/ 2920695
Zugabel / Zugdeichsel:	Größe: 22,5x11,75 ET120
Drehkranz:	

SerienNr	Stange frei beweglich:	☐ Tri. Typenschild-Typ
Tridéc vo/hi:		
SerienNr Tri Typ. Aufkleber		
SerienNr Tridéc Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten		

Achsen:	SAF SBS 2220 B9-22S		
1.	347965774901/13162640644	2.	347965774901/13162640645
3.	347965774901/13162640643	4.	

Federung:	SAF	
Stützwinden:	FH Achse:	mm
Vorne: Black Bull	HD2002K-A	
Hinten:		

ABS/EBS:	Wabco EBS 2S/2M			
Version	E5			
Achslift:				
	1	2	3	4
	☐	☐	☐	☐

Ordner Prot	
Personal-Nr	Kürzel
4257	GS

Nur bei "ohne EBS":	
Alb-Regler:	
Anh.-Brems-ventil:	
Relais	
Magnetventil	

ALB-Regler	
P ein:	bar
vorne	hinten

Voreilung:	
Anpassungsventil	

Aufbau-Nr:	
LBW-Nr:	
Lackierung	

Lack Achskörper:	KTL
Lack Radhaben:	KTL
☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:	
☒ Kingpin 190 Nm geprüft	
☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm	
☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt	

Ecaskal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse		Hinterachse	2
oberes Niveau:	tt	tt	1310
2.Fahr-Niveau:	tt	tt	
Fahr-Niveau:	tt	tt	1155
unteres Niveau:	tt	tt	1100
Kupplungshöhe:	1050		



G62323 LDH

