

Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327HTG62352**

Auftrag	Fzg-Nr:	Kunde:	Fzg-Type	Re-Nr:	Re-Datum	Auslieferung	Zielort	Lackierfarbe	TÜV-Nr
G62352 - 54	G62352	K/A&D	COS 40+20	37837			Sys	verzinkt	COC

Fleet-Nr:	WeltFGNr:	UFS-Nr:
	WSJPRS327HTG62352	E4-58R-020491
Reifen:	Continental 385/65R 22.5 Hybrid HT3 160K	

Reifennr:	1.	2.	3.	4.
	3701325298	3701772812	3701717252	
	3701727468	6135553795	3701273345	

Reserverad:			
Felge + Nr:	HL3/ 2920695	Größe:	22,5x11,75 ET120
Zuggabel / Zugdeichsel:			
Drehkranz:			
SerienNr	Stange frei beweglich:	☐	Tri. Typenschild-Type
Tridrec vo/hi:			
SerienNr Tri Typ. Aufkleber			
SerienNr Tridrec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten			
Achsen:	SAF SBS 2243 B9-22S		

1.	347965774901/13170591399	2.	347965774901/13170591404
3.	347965774901/13170591406	4.	

Federung:		FH Achse:		mm
Stützwinden:				
Vorne:	Black Ball	HD 200 SK-A	1x	HD 200 SK-A 1x
Hinten:				

ABS/EBS:			
Version			
Achslift:			
1	2	3	4
☐	☐	☐	☐

Ordner Prot	
-------------	--

Nur bei "ohne EBS":	ALB-Regler
Alb-Regler:	P ein: bar
Anh.-Brems-ventil:	vorne hinten
Relais	
Magnetventil	

Aufbau-Nr:	Voreilung:
LBW-Nr:	Anpassungsventil
Lackierung	Lack Achskörper: KTL
	Lack Radnaben: KTL

☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:

☒ Kingpin 190 Nm geprüft

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse		Hinterachse	2	
oberes Niveau:	tt	tt	1290	mm
2.Fahr-Niveau:	tt	tt		mm
Fahr-Niveau:	tt	tt	1155	mm
unteres Niveau:	tt	tt	1105	mm

Kupplungshöhe:	1050	mm
----------------	------	----

Höhenkontrolle:	4257/4233	GS/MW
-----------------	-----------	-------

Personal-Nr	Kürzel
-------------	--------



G62352 LDH

