

Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327HTG62390**

Auftrag **G62389 - 91** Fzg-Nr: **G62390** Kunde: **K/A&D** Fzg-Typ: **COS 40+20** Re-Nr: **38813** Re-Datum: Auslieferung: Zielort: **Sys** Lackierfarbe: **COC** TÜV-Nr:

Fleet-Nr: **WSJPRS327HTG62390** UFS-Nr: **E4-58R-020491**

Reifen: **Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K**

Reifennr: 1. 2. **3701771454** 3. **3701771718** 4. **3701771455**

3701771460 **3701771458** **3701768903**

Reserverad:

Felge + Nr: SÜDRAD 15083 Größe: **22,5x11,75 ET120**

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

SerienNr Stange frei beweglich: Tri. Typenschild-Typ

Tridtec vo/hi: /

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridtec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten / /

Achsen: SAF SBS2243 B9-225

1. **347965774901 / 13171630652** 2. **347965774901 / 13171630674**

3. **347965774901 / 13171630651** 4.

Federung: **SAF**

Stützwinden: FH Achse: mm

Vorne: **BlackBullHD200SK** **2770h170280030** **2770h170280012**

Hinten:

ABS/EBS: **Wabco EBS 4S/3M**

Version **E5**

Achslift: 1 2 3 4

Ordner Prot

Nur bei "ohne EBS":

Alb-Regler:	<input type="text"/>	P ein:	bar
Anh.-Bremsventil:	<input type="text"/>	vorne	hinten
Relais Magnetventil:	<input type="text"/>		

Aufbau-Nr:

LBW-Nr:

Lackierung:

Voreilung:

Anpassungsventil:

Lack Achskörper: **KTL**

Lack Radnaben: **KTL**

Schraubenmarkierlack vorhanden:

Kingpin 190 Nm geprüft

Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm

Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederverteil:

	Vorderachse	Hinterachse
oberes Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm
2.Fahr-Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm
Fahr-Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm
unteres Niveau:	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm	<input type="text"/> tt <input type="text"/> mm
Kupplungshöhe:	<input type="text"/> 1050 mm	<input type="text"/> 1100 mm

Höhenkontrolle: **4096** **HZ**

Personal-Nr Kürzel **LDH**



G62390 **LDH**

