

Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327HTG62404**

Auftrag **G62402 - 04** Fzg-Nr: **G62404** Kunde: **K/A&D** Fzg-Typ: **COS 40+20** Re-Nr: **38602** Re-Datum: Auslieferung: Zielort: **Sys** Lackierfarbe: **verzinkt** TÜV-Nr:

Fleet-Nr: **WeltFGNr: WSJPRS327HTG62404** UFS-Nr: **E4-58R-020491**

Nur bei "ohne EBS":

Alb-Regler:		Alb-Regler	P ein:	bar
Anh.-Brems-ventil:			vorne	hinten
Relais				
Magnetventil				

Voreilung:
Anpassungsventil:

Reserverad:

Felge + Nr: **SÜDRAD 15083** Größe: **22,5x11,75 ET120**

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

SerienNr: Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

Tridec vor/hin:

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen: **JOST TE5/8KC7-9 / JX036041000**

1. **1153192/12239479** 2. **1153192/12239480**

3. **1153192/12239481** 4.

Federung: **JOST**

Stützwinden: FH Achse: mm

Vorne: **BlackBullHD200SK** **2770h1702s0032** **2770h1702s0015**

Hinten:

ABS/EBS: **Wabco EBS 2S/2M**

Version: **E5**

Achslift:

1 2 3 4 ☐ ☐ ☐ ☐

Order Prot

Personal-Nr

Kürzel

Höhenkontrolle: **4233** **MW**

Ecacal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse		Hinterachse	2
oberes Niveau:	tt		ohne
2.Fahr-Niveau:	tt		
Fahr-Niveau:	tt		1155
unteres Niveau:	tt		1095
Kupplungshöhe:	1050		



G62404 **LDH**