

Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327HTG62403**

Auftrag	Fzg-Nr:	Kunde:	Fzg-Typ	Re-Nr:	Re-Datum	Auslieferung	Zielort	Lackierfarbe	TÜV-Nr
G62402 - 04	G62403	K/A&D	COS 40+20	38601			Sys	verzinkt	

Fleet-Nr:	Reifen:	Reifennr:	Reserverad:	Felge + Nr:	Zuggabel / Zugdeichsel:	Drehkranz:	SerienNr	Tridac vol/h:	SerienNr	Tridac Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten	Achsen:	Federung:	Stützwinden:	Vorne:	Hinten:	ABS/EB:	Version	Achslift:	Ordner Prot
	Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K	1. 3701772651 2. 3701696904 3. 3701707883 4.		SÜDRAD 15083	Größe: 22,5x11,75 ET120						1. JOST TE5/8KC7-9 / JX036041000 2. 1153192/12239476 3. 1153192/12239478 4.	JOST		BlackBullHD200SK 2770h1702S0024 2770h1702S0018		Wabco EBS 2S/2M	E5		

Nur bei "ohne EBS":		ALB-Regler	
Alb-Regler:	P ein:	bar	
Anh.-Brems-ventil:	vorne	hinten	
Relais			
Magnetventil			
Voreilung:		Anpassungsventil	
Lack Achskörper:		KTL	
Lack Radnaben:		KTL	
☒ Schraubenmarkierlack vorhanden:			
☒ Kingpin 190 Nm geprüft			
☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 250 + 10 Nm			
☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt			

Aufbau-Nr:	LBW-Nr:	Lackierung

Ecaskal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderachse	Hinterachse
oberes Niveau:	ohne
2. Fahr-Niveau:	1150
Fahr-Niveau:	1100
unteres Niveau:	
Kupplungshöhe:	

Höhenkontrolle:	4233	MW
Personal-Nr	Kürzel	



G62403 LDH

