

Technische Daten

WelfFGNr **WSJPRSS327JTG62498**

Auftrag **G62498 - 503** Fzg-Nr: **G62498** Kunde: **K/A&D** Fzg-Typ: **COS 40+20** Re-Nr: **42837** Re-Datum: Auslieferung: Zielort: **Sys** Lackierfarbe: **verzinkt** TÜV-Nr: **COC**

Fleel-Nr: **WelfFGNr: WSJPRSS327JTG62498**

UFS-Nr: **E4-58R-020491**

Reifen: **Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K**

Reifennr: 1. 2. 3. 4. 5.

3702491953 **3702492002** **3702158131**

ABS/EBS: **Wabco EBS 2S/2M**
Version: **E5**

Achslift:

1 2 3 4

3702489948 **3702491783** **3702491769**

Ordner Prot

Telematik:

Reserverad:

Felge + Nr: **HL 3 2920838** Größe: **22,5x11,75 ET120**

Aufbau-Nr:

Zuggabel / Zugdrehseil:

LBW-Nr:

Drehkranz:

Stange frei beweglich: Tri. Typenschild-Typ

Lackierung

SerienNr Tridrec vorh:

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridrec Lenkslange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen: **SAF SBS2243 B9-22S**

1. **347965774901/13181840820** 2. **347965774901/13181840825**

3. **347965774901/13181840824** 4.

5.

Federung: **SAF** mm

Stützwinden: **FH Achse:** mm

Vorne: **Black Bull HD200SK-A 2717H180580022** **2717H180580024**

Hinten:

Ecac-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederentlast:

Vorderachse

Hinterachse **2**

oberes Niveau: tt mm

tt mm

2. Fahr-Niveau: tt mm

tt mm

Fahr-Niveau: tt mm

tt mm

unteres Niveau: tt mm

tt mm

Kupplungshöhe: **1050** mm

Höhenkontrolle: **4192** JS

Personal-Nr Kürzel



G62498

LDH