

# Technische Daten

WeltFGNr **WSJPRS327KTG62559**

Auftrag

Fzg-Nr:

Kunde:

Fzg-Typ

Re-Nr:

Re-Datum

Auslieferung

Zielort

Lackierfarbe

TÜV-Nr

G62557 - 62

G62559

K/A&D

COS 40+20

44879

Sys

verzinkt

COC

Fleet-Nr:

WeltFGNr:

WSJPRS327KTG62559

Reifen:

Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K

UFS-Nr: E4-58R-020491

Reifennr:

1. 2. 3. 4. 5.

3703039012 3703039020 3703039370

ABS/EBS:

Wabco EBS 2S/2M

Version

E5

Achslift:

1 2 3 4 5

Order Prot

Telematik:

Reserverad:

Felge + Nr:

Maxion9/ 2920839

Größe: 22,5x11,75 ET120

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

SerienNr

Tridec vol/h: /

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen:

SAF SBS2243 / B9-22S

1. 347965774901/13190082748

2. 347965774901/13190082749

3. 347965774901/13190082747

4.

5.

Federung:

SAF

Stützwinden:

FH Achse:

mm

Vorne: BlackBullHD200SK-A 2717H1810-008

2717H1810-0030

Hinten:

Eccas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

Vorderrachse

oberes Niveau:

tt mm

2.Fahr-Niveau:

tt mm

Fahr-Niveau:

tt mm

unteres Niveau:

tt mm

Kupplungshöhe:

1050 mm

Höhenkontrolle:

4233 MMV

Personal-Nr Kürzel

Lackierung

LBW-Nr:

Aufbau-Nr:

Lack Achskörper: KTL

Lack Radnaben: KTL

☒ Schraubenmarkerlack vorhanden:

☒ Kingpin 190 Nm

☐ Ø 50er Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 280 Nm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Schrauben nachgezogen durch:

4233 MMV

Personal-Nr Kürzel

Hinterachse

2

tt 1290 mm

tt mm

tt 1150 mm

tt 1100 mm



G62559 LDH