Technische Daten

WeltFGNr WSJPRS327KTG62560

Auftrag	Fzg-Nr:	Kunde:	Fzg-Typ	Re-Nr:	Re-Datum	Auslieferung	Zielort	Lackierfarbe	TÜV-Nr
G62557 - 62	G62560	K/A&D	COS 40+20	44768			Sys	verzinkt	COC

Fleet-Nr: **WeltFGNr:** WSJPRS327KTG62560

UFS-Nr: E4-58R-020491

Reifen: Continental 385/65R 22,5 Hybrid HT3 160K

Reifennr:	1.	2.	3.	4.	5.
	3702911096	3703001802	3702999256		
	3703001694	3703001719	3702998873		

ABS/EBS: Wabco EBS 2S/2M

Version: E5

Achslift: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐

Ordner Prot: ☐ Telematik:

Reserverad:

Felge + Nr: HL3/ 2920838 Größe: 22,5x11,75 ET120

Zuggabel / Zugdeichsel:

Drehkranz:

SerienNr Tridec vo/hi: / Stange frei beweglich: ☐ Tri. Typenschild-Typ

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridec Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten / /

Achsen: SAF SBS2243 / B9-22S

1. 347965774901/13182471497
2. 347965774901/13182471491
3. 347965774901/13182471488
4.
5.

Federung: SAF

Stützwinden: FH Achse: mm

Vorne:	BlackBullHD200SK-A	2717h1810ß0006	2717h1810ß0025
Hinten:			

Aufbau-Nr:

LBW-Nr:

Lackierung

Lack Achskörper: KTL

Lack Radnaben: KTL

☑ Schraubenmarkierlack vorhanden:

☑ Kingpin 190 Nm

☐ Ø 50er Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben 280 Nm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der Schrauben nach Datenblatt

Schrauben nachgezogen durch: 4233 MW

Personal-Nr Kürzel

Ecas-kal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen bei Luftfederventil:

	Vorderachse		Hinterachse 2	
oberes Niveau:	tt	mm	tt	1290 mm
2.Fahr-Niveau:	tt	mm	tt	mm
Fahr-Niveau:	tt	mm	tt	1155 mm
unteres Niveau:	tt	mm	tt	1105 mm

Kupplungshöhe: 1050 mm

Höhenkontrolle: 4233 MW

Personal-Nr Kürzel

G62560 LDH