

Technische Daten

Auftrag **G62557 - 62**

Fzg-Nr: **G62557**

Kunde: **K/A&D**

Fzg-Typ: **COS 40+20**

Re-Nr: **44766**

Re-Datum

Auslieferung

Zielort **Sys**

Lackierfarbe **verzinkt**

TÜV-Nr: **COC**

WelfGnr: **WSJPRS327KTG62557**

Reifen: **Continental 385/65R 22.5 Hybrid HT3 160K**

UFS-Nr: **E4-58R-020491**

Reifennr: 1. 2. 3. 4. 5.

3703001796

3703001402

3703001395

ABS/EBS:

Wabco EBS 2S/2M

Version

E5

Achslift:

1 2 3 4 5

3702999336

3703001387

3702999878

Ordner Prot

Telematik:

Reserverad:

Felge + Nr: **HL3/ 2920838**

Größe: **22.5x11,75 ET120**

Zugabel / Zugelchse:

Drehkranz:

Stange frei beweglich: ☐

Tri. Typenschild-Typ

SerienNr

Tridac vol/i:

SerienNr Tri Typ. Aufkleber

SerienNr Tridac Lenkstange Vorne / Zwischen / Hinten

Achsen: **SAF SBS2243 / B9-22S**

1. 347965774901/131824714990

2. 347965774901/131824714996

3. 347965774901/131824714992

4.

5.

Federung: **SAF**

Stützwinden:

FH Achse: mm

Vorne: **BlackBullHD200SK-A** 2717h181030007 2717H18100026

Hinten:

Ecacal-Daten, bzw. Fahr+ Abstellhöhen
bei Luftfederventil:

Vorderachse

Hinterachse

2

oberes Niveau:

tt

mm

tt

1280 mm

2.Fahr-Niveau:

tt

mm

tt

mm

Fahr-Niveau:

tt

mm

tt

1155 mm

unteres Niveau:

tt

mm

tt

1105 mm

Kupplungshöhe:

1050

mm

Höhenkontrolle:

4233

MMV

Personal-Nr

Kürzel

Schrauben nachgezogen durch:

4233

MMV

Personal-Nr

Kürzel

☒ Kingpin 190 Nm

☐ Ø 50er Zugöse, Anzugsmoment der

Schrauben 280 Nm

☐ Zugöse, Anzugsmoment der

Schrauben nach Datenblatt

Lack Achskörper: **KTL**

Lack Radnaben: **KTL**

☒ Schraubenmarkerlack vorhanden:



G62557

LDH