

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE / COMPLETE VEHICLES

Der Unterzeichner Tobias Vieth bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:
The undersigned Tobias Vieth hereby certifies that the vehicle:

0.1.	Fabrikmarke Make:	A&D
0.2.	Typ/ Type:	LPRS 24
	Variante/ Variant:	08VLY
	Version:	29S60000XJX
0.2.1.	Handelsbezeichnung/ Commercial name:	NV
0.4.	Fahrzeugklasse/ Category:	O4
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers: Name and address of manufacturer	System Trailers Fahrzeugbau GmbH, Otto-Hahn-Str. 1, 49767 Twist
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: Location and method of attachment of the statutory plates:	Im Langträger rechts; geklebt oder genietet rightside of the main beam; glued or riveted
	Anbringungsstelle der Fahrzeug- Identifizierungsnummer: Location of the vehicle identification number	Am Chassis im Untergurt vorne rechts in Höhe des Königszapfens eingeschlagen
0.9.	(Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers: Name and address of manufacturer's representative (if any)	
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Vehicle identification number (VIN)	WSJPRS327KTG80411

mit dem in der am 01.08.19 erteilten Genehmigung e13*2007/46*1240*25 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

conforms in all respects to the type described in approval e13*2007/46*1240*25 issued on 01.08.19 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer.



Ort: Twist
Datum: 12.12.19
Unterschrift:

52. Anmerkungen / Remarks

AUFSTELLUNG DER RECHTSAKTE, DENEN DAS FAHRZEUG ENTSPRICHT
LIST OF REGULATORY ACTS TO WHICH THE VEHICLE COMPLIES

	EWG	ECE	Genehmigungsnummer / Approval Number
3 Kraftstoffbehälter/Unterfahrschutz hinten Fuel tanks/Rear protection device	70/221/EWG		E4-58R-020491
4 Anbringung hinteres Kennzeichen / Rear registration plate space	70/222/EWG		e13*2007/46*1240*25
5 Lenanlage / Steering effort	70/311/EWG		
9 Bremse / Braking	71/320/EWG	R13	e13*13R00*13R11*6017
10 Funkentstörung (EMV) / Suppression (radio)	72/245/EWG		e1 03 5077
18 (Vorgeschriebene) Schilder/ Plates (statutory)	19/2011		e13*2007/46*1240*25
20 Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtung / Installation of lighting and light signalling devices		R48	E13*48R00*48R06*9642* 02
Rückstrahler / Retro reflectors	76/757/EWG	R3	A E4 02 11779; JA E1 02 13
Umriss-, Begrenzungs-, Schluss-, Brems-, Tagfahr-, Seitenmarkierungsleuchten	76/758/EWG	R7	AR E4 02 10211 A E1 02 1395 R E4 02 11779 S1 E4 02 11391 SM1 E1 00 1396
End-outline, front-position (side), rear position (side), stop, side, marker, daytime running lamps			
Fahrtrichtungsanzeige / Direction indicators	76/759/EWG	R6	2a E4 00 11779
Hinterer Kennzeichenbeleuchtung / Rear registration plate lamps	76/760/EWG	R4	L E4 00 4068
Nebelschlussleuchten / Rear fog lamps	77/538/EWG	R38	F E4 02 11779
Rückfahrseinwerfer / Reversing lamps	77/539/EWG	R23	AR E4 00 11779
Heizung / Heating System	2001/56/EG		
Seitliche Schutzvorrichtung / Lateral protection	89/297/EWG		00007938
Spritzschutzsystem / Spray suppression system	91/220/EWG		e4*91/226*91001
Sicherheitsglas / Safety glass	92/22/EWG		
Reifen / Tyres	458/2011		
Massen und Abmessungen / Masses and dimensions	97/27/EG		e13*2007/46*1240*25
Verbindungseinrichtung / Couplings	94/20/EWG		e13*2007/46*1240*25
Fz. zur Beförderung gefährlicher Güter Vehicles intended for the transport of dangerous goods	98/91/EG		e1 00-0145

WSJPRS327KTG80411



Allgemeine Baumerkmale / General construction characteristics

1.	Anzahl der Achsen und Räder / Number of axles and wheels	3 / 6
1.1.	Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: Number and position of axles with twin wheels	0 / -
2.	Gelenkte Achsen (Anzahl, Lage) Steered axles (number, position)	0 / -

Hauptabmessungen / Main dimensions

4.	Radstand / Wheelbase	[mm]	8810
4.1.	Achsabstände / Axle spacing:	1-2,2,3 [mm]	1310, 1310
5.	Länge / length:	[mm]	11135 - 12615
6.	Breite / width:	[mm]	2500
7.	Höhe / height:	[mm]	1280
10.	Abstand zwischen Mittelpunkt Anhangervorrichtung und Fahrzeugheck / Distance between the centre of the coupling device and the rear end of the vehicle:		9715 - 11195
11.	Länge der Ladefläche / length of the loading area:	[mm]	-
12.	Hinterer Überhang Rear overhang	[mm]	905 - 2395

Massen / Masses

13.	Masse des fahrbereiten Fahrzeugs / Mass of the vehicle in running order	[kg]	5310
13.1.	Verteilung dieser Masse auf die Achsen / Distribution of this mass amongst the axles:	1. Achse / Axle [kg] 1363 2. Achse / Axle [kg] 1363 3. Achse / Axle [kg] 1363 4. Achse / Axle [kg] -	
13.2.	tatsächliche Fahrzeugmasse / Mass of the vehicle	[kg]	5310

16. Technisch zulässige Höchstmassen / Technically permissible maximum masses

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenem Zustand /
Technically permissible maximum load mass:

16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse / Technically permissible mass on each axle:	1. Achse / Axle [kg] 9000 2. Achse / Axle [kg] 9000 3. Achse / Axle [kg] 9000 4. Achse / Axle [kg] -
-------	---	---

16.3.	Technisch zulässige maximale Masse je Achsgruppe / Technically permissible mass on each axle group:	1. Achse / Axle [kg] 27000 2. Achse / Axle [kg] - 3. Achse / Axle [kg] -
-------	--	--

17. Für die Zulassung/den Betrieb im innerstaatlichen/grenzüberschreitenden Verkehr
vorgesehene höchstzulässige Masse /
Intending registration/in service maximum permissible masses in national/international traffic:

17.1.	Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse: Intending registration/in service maximum load mass:	-
-------	--	---

WSJPRS327KTG80411

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

SCANOK

17.2. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse der Achse /
Intending registration/in service maximum permissible load mass on each axle:

1. Achse / Axle	-
2. Achse / Axle	-
3. Achse / Axle	-

17.3. Für die Zulassung/den Betrieb vorgesehene höchstzulässige Gesamtmasse je Achsgruppe /
Intending registration/in service maximum permissible load mass on each axle group:

1. Achse / Axle	-
2. Achse / Axle	-
3. Achse / Axle	-

19. Bei Sattelanhängern und Zentralachsanhängern, tech. zulässige Stützlast am Kupplungspunkt /
Tech. permissible max. static mass on the coupling point of a semi-trailer or centre-axle trailer

12000

29. Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed

100

Achsen und Radaufhängung / Axles and suspension

31.	Lage der anhebenden Achse(n) / position of retractable axle(s):	-
32.	Lage der belastbaren Achse(n) / position of loadable axle(s):	-
34.	Achse(n) mit Luftfederung oder gleichwertiger Aufhängung (ja/nein) / Axle(s) fitted with air suspension or equivalent (yes/no):	Ja
35.	Reifen-/Radkombination / Tyre/wheel combination:	385/65 R 22.5 22.5x11.75 160K

Bremsanlage / Brakes

36.	Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch Trailer brake connections: mechanical/electric/pneumatic/hydraulic	elektrisch/pneumatisch
-----	---	------------------------

Aufbau / Bodywork

38.	Code des Aufbaus / Code for bodywork	DA08
-----	--------------------------------------	------

Anhängervorrichtung / Coupling device

44.	Genehmigungsnummer oder -zeichen der Anhängervorrichtung (sofern angebaut) / Approval number or approval mark of coupling device (if fitted):	E1 00 0145
-----	--	------------

45. Kennwerte / Characteristic values:

D: 162	V: -	S: -	U: -
--------	------	------	------

Verschiedenes / Miscellaneous

50.	Typgenehmigung nach den Konstruktionsvorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter Type-approved according to the design requirements for transporting dangerous goods:	Nein no
51.	Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Number 5	-

For special purpose vehicles: designation in accordance with Annex II Section 5: